



ООО "Галлоп" Новосибирский арматурный завод  
Россия, 630015 г. Новосибирск,  
ул. Красина 82Д, тел/факс: (383)355-10-00  
www.gallop.ru

## КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ DN-50 СТАНДАРТ 220 ВxВ


### ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой муфтовый полнопроходной газовой применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных газопроводах.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Давление условное РН, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1.6 (16)
Температура рабочей и окружающей среды t, С	От -60 до+60
Рабочая среда	Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Масса, кг	1.330



Материал основных деталей	Корпус	
	Гайка	ЛЦ40Сд
	Золотник	ГОСТ 17711
	Шток	
	Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнение	Фторопласт-4 ГОСТ 10007	

Основные размеры					
D	K	H	H1	B	
	мм	мм	мм	мм	
2"	67	83	137	101	